

FİYAT LİSTESİ

1 Ağustos 2026



FIXA®
YAPI KİMYASALLARI

1. SU YALITIM SİSTEMLERİ

1.1 MS Polimerler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	68201 68207 68214	POLYMER[®] MS MS Polimer Esaslı Likit Membran	1 kg 7 kg 14 kg	16.90€ 12.85€ 12.30€	16.90€ 89.95€ 172.20€	1,40 - 1,50 kg/m ² (Her katta yaklaşık 1 mm kalınlık içindir. Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine göre değişebilir.)	MS Polimer hibrid teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, yarı akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir.	MS
	68301 68307 68314	POLYMER[®] MS FLUID MS Polimer Esaslı Akışkan Likit Membran	1 kg 7 kg 14 kg	16.90€ 12.85€ 12.30€	16.90€ 89.95€ 172.20€	1,40 - 1,50 kg/m ² (Her katta yaklaşık 1 mm kalınlık içindir. Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine göre değişebilir.)	MS Polimer hibrid teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir.	MS

1.2 Hibrid Polimerler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	68501 68507 68514	AQUAMER[®] HB Hibrid Polimer Esaslı Likit Membran ve Kaplama	1 kg 7 kg 14 kg	35.00€ 33.00€ 32.50€	35.00€ 231.00€ 455.00€	Emici olmayan yüzeylerde iki katta yaklaşık 0,7 kg/m ² (2 x 0,35 kg/m ²), emici yüzeylerde üç katta yaklaşık 1 kg/m ² (3 x 0,35 kg/m ²) kullanılır.	Silan uçlu hibrid polimer teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir. Hafif yaya trafiğine uygundur.	HB

AQUAMER HB'nin standart rengi gridir. Bunun dışındaki RAL renkleri için %15 fiyat farkı alınır. Özel renklerdeki minimum sipariş miktarı 500 kg'dır.

	68601 68605	AQUAMER[®] HB INVISIBLE Hibrid Polimer Esaslı Şeffaf Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi	1 kg 5 kg	40.00€ 37.80€	40.00€ 189.00€	Yüzeyin tozunu ve kirlerini engellemek amacıyla tek katta yaklaşık 0,2 kg/m ² , emici olmayan yüzeylerde iki katta yaklaşık 0,7 kg/m ² (2 x 0,35 kg/m ²), emici yüzeylerde üç katta yaklaşık 1 kg/m ² (3 x 0,35 kg/m ²) kullanılır.	Silan uçlu hibrid polimer teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü şeffaf kaplama ve su yalıtım malzemesidir. Hafif yaya trafiğine uygundur.	HB
---	----------------	--	--------------	--------------------------------	---------------------------------	--	--	----

1.3 Kapiler Su Yalıtım Sistemleri

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	61025	AQUAFIX[®] Kristalize Su Yalıtım Malzemesi	25 kg	0.93€	23.25€	Temel Altı Kuru Serpme 3 kg/m ² Perde Betonlarda Sürme Pozitif su basıncı 2 kg/m ² (2 katta) Negatif su basıncı 2,5 kg/m ² (2 katta) Soğuk Derzlerde Serbet 3 kg/m ²	Çimento esaslı, hem pozitif hem de negatif hidrostatik basınç yönünde uygulanabilen, su ve nem ile reaktif hale gelen kristalize bir su yalıtım malzemesidir.	B1
	61225	AQUAFIX[®] S Sülfata Dayanıklı Kristalize Su Yalıtım Malzemesi	25 kg	1.10€	27.50€	Temel Altı Kuru Serpme 3 kg/m ² Perde Betonlarda Sürme Pozitif su basıncı 2 kg/m ² (2 katta) Negatif su basıncı 2,5 kg/m ² (2 katta) Soğuk Derzlerde Serbet 3 kg/m ²	Çimento esaslı, sülfata dayanıklı , hem pozitif hem de negatif hidrostatik basınç yönünde uygulanabilen, su ve nem ile reaktif hale gelen kristalize bir su yalıtım malzemesidir.	B1
	61005 61325	AQUAFIX[®] C Konsantre Kristalize Su Yalıtım Malzemesi	5 kg 25 kg	1.85€ 1.20€	9.25€ 30.00€	Temel Altı Kuru Serpme 3 kg/m ² Perde Betonlarda Sürme Pozitif su basıncı 2 kg/m ² (2 katta) Negatif su basıncı 2,5 kg/m ² (2 katta) Soğuk Derzlerde Serbet 3 kg/m ²	Çimento esaslı, hem pozitif hem de negatif hidrostatik basınç yönünde uygulanabilen, su ve nem ile reaktif hale gelen, konsantre kristalize bir su yalıtım malzemesidir. AQUAFIX Kristalize Su Yalıtım Malzemesi'nin konsantre halidir.	B1
	60020	AQUAFIX[®] PRO Kristalize Su Yalıtım Malzemesi	20 kg	0.78€	15.60€	Kuru Serpme 2 - 3 kg/m ²	Çimento esaslı, pozitif hidrostatik basınç yönünde uygulanabilen, temel altı su yalıtımı için geliştirilmiş, su ve nem ile reaktif hale gelen kristalize bir su yalıtım malzemesidir.	B1
	61425 +60003	AQUAFIX[®] 2K Çift Bileşenli Kristalize Su Yalıtım Malzemesi	28 kg (25 kg+ 3 kg) Set 25 kg A Bileş. 3 kg B Bileş.	1.70€ set fiyatı 1.10€ 6.70€	47.60€ 27.50€ 20.10€	Rutubete karşı 2 kg/m ² (2 katta) Basıncsız suya karşı 3 kg/m ² (2 katta) Basıncı suya karşı 4 kg/m ² (2 - 3 katta) Negatif taraftan su yalıtımı min. 3 kg/m ²	Çimento ve polimer emülsiyon esaslı, hem pozitif hem de negatif hidrostatik basınç yönünden uygulanabilen; su ve nem ile reaktif hale gelen çift bileşenli, kristalize özellikte su yalıtım malzemesidir.	B1
	61320	AQUAFIX[®] EXPAN Su Geçirimsizlik Sağlayan Yüksek Mukavemetli Rötresiz Yapısal Tamir Harcı	20 kg	0.90€	18.00€	20 kg torbadan 10 lt harç elde edilir.	Çimento esaslı, tij deliklerinin doldurulmasında, pah yapılmasında ve beton yüzeylerde segregasyon tamirlerinde kullanılan, kısa zamanda yüksek mukavemet kazanan, aynı zamanda içerdiği aktif kimyasallarla su geçirimsizlik sağlayan kristalize özellikte ve rötresiz yapısal tamir harcıdır.	B1
	62030 62200	AQUAFIX[®] LIKİT C Konsantre Kristalize Kapiler Su Geçirimsizlik Beton Katkısı	30 kg 200 kg	1.65€ 1.60€	49.50€ 320.00€	Beton içindeki çimento ağırlığının %1'i oranında	Betona karıştırıldıktan sonra su, nem ve serbet kireç ile reaksiyona girerek betondaki kapiler boşluklarda ve gözeneklerde iğne uçlu kristaller oluşturan, reaktif özellikte, likit formda konsantre kristalize bir su yalıtım katkısıdır.	B1
	61030 61200	AQUAFIX[®] LIKİT Kristalize Kapiler Su Geçirimsizlik Beton Katkısı	30 kg 200 kg	1.35€ 1.30€	40.50€ 260.00€	Beton içindeki çimento ağırlığının %2'si oranında	Betona karıştırıldıktan sonra su, nem ve serbet kireç ile reaksiyona girerek betondaki kapiler boşluklarda ve gözeneklerde iğne uçlu kristaller oluşturan, reaktif özellikte, likit formda kristalize bir su yalıtım katkısıdır.	B1

Fiyatlara KDV Dahil Değildir.

1. SU YALITIM SİSTEMLERİ (Devam)

1.4 Çimento Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	62105	AQUASTOP® Hızlı Priz Alan Toz Tıkama Harcı	5 kg	2.85€	14.25€	1 lt hacim için 2 kg	Aktif su kaçaklarının yalıtımı ve tamiratında kullanılan, su ile reaksiyona girdiğinde 3 - 4 dakika içerisinde sertleşen ve yüksek aderans sağlayan, özel tip çimento ve kimyasal katkılar içeren polimer takviyeli toz bir yalıtım malzemesidir.	B1

1.5 Çimento + Akrilik Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	62025 +63010	AQUACEMENT® 2K 251 Çift Bileşenli Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi	35 kg (25 kg+ 10 kg) Set 25 kg A Bileş. 10 kg B Bileş.	2.20€ set fiyatı 0.50€ 6.45€	77.00€ 12.50€ 64.50€	1,25 - 1,50 kg/m ² (Her kattaki 1 mm kalınlık için tüketim miktarıdır. En az iki kat uygulanır.)	Çimento ve akrilik esaslı, süper elastik, çatlak köprüleme özelliği olan, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif ve negatif su basıncına dayanıklıdır.	C
	62125 +63110	AQUACEMENT® 2K 250 Çift Bileşenli Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi	35 kg (25 kg+ 10 kg) Set 25 kg A Bileş. 10 kg B Bileş.	1.62€ set fiyatı 0.40€ 4.67€	56.70€ 10.00€ 46.70€	1,75 kg/m ² (Her kattaki 1 mm kalınlık için tüketim miktarıdır. En az iki kat uygulanır.)	Çimento ve akrilik esaslı, süper elastik, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır.	C
	62020 +63210	AQUACEMENT® 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi	30 kg (20 kg+ 10 kg) Set 20 kg A Bileş. 10 kg B Bileş.	1.75€ set fiyatı 0.40€ 4.45€	52.50€ 8.00€ 44.50€	1 kg/m ² (Her kattaki 1 mm kalınlık için tüketim miktarıdır. En az iki kat uygulanır.)	Çimento ve akrilik esaslı, süper elastik, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır.	C
	62220 +63005	AQUACEMENT® 2K 205 Çift Bileşenli Yarı Elastik Su Yalıtım Malzemesi	25,4 kg (20 kg+ 5,4 kg) Set 20 kg A Bileş. 5,4 kg B Bileş.	0.921€ set fiyatı 0.36€ 3.00€	23.40€ 7.20€ 16.20€	1 - 1,50 kg/m ² (Her kattaki 1 mm kalınlık için tüketim miktarıdır. En az iki kat uygulanır.)	Çimento ve akrilik esaslı, yarı elastik, çift bileşenli bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır.	C
	62120 +63310	AQUACEMENT® UV500 Çift Bileşenli Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi UV Dayanımlı (Beyaz)	30 kg (20 kg+ 10 kg) Set 20 kg A Bileş. 10 kg B Bileş.	1.84€ set fiyatı 0.45€ 4.620€	55.20€ 9.00€ 46.20€	1 - 1,50 kg/m ² (Her kattaki 1 mm kalınlık için tüketim miktarıdır. En az iki kat uygulanır.)	Beyaz çimento ve akrilik esaslı, süper elastik, çift bileşenli, geliştirilmiş UV dayanımlı , bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılarak kullanılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır.	C

1.6 Akrilik Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	64105 64115	AKRİLAN® 600 Akrilik Esaslı UV Dayanımlı Esnek Likit Membran	5 kg 15 kg	4.75€ 4.20€	23.75€ 63.00€	1 mm film kalınlığı için yaklaşık 1,4 kg/m ² (En az iki kat uygulanır. Yüksek koruma gereken yerlerde 3 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Akrilik (elastomerik) reçine esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı , çok esnek bir su yalıtım malzemesidir.	C
	64205 64215	AKRİLAN® 600E Akrilik Esaslı Likit Membran	5 kg 15 kg	3.90€ 3.45€	19.50€ 51.75€	1 mm film kalınlığı için yaklaşık 1,4 kg/m ² (En az iki kat uygulanır. Yüksek koruma gereken yerlerde 3 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Akrilik (elastomerik) reçine esaslı, tek bileşenli esnek bir su yalıtım malzemesidir.	C

1.7 Silikon Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	65005 65017	AQUALON® Renksiz Yüzey Koruyucu ve Su İtici	5 lt 17 lt	7.95€ 7.90€	39.75€ 134.30€	200 - 600 g/m ²	Uygulandıktan sonra yüzeyin altına nüfuz ederek, yağmur sularının içeri girmesini engelleyen silikon esaslı renksiz yüzey koruyucu ve su itici malzemedir. Solvent bazlıdır.	S
	65101 65120	İZO-CERA® Renksiz Yüzey Koruyucu ve Su İtici	1 kg 20 kg	8.30€ 8.15€	8.30€ 163.00€	200 - 700 g/m ²	Uygulandıktan sonra yüzeyin altına nüfuz ederek, suyun içeri girmesini engelleyen silikon esaslı, renksiz yüzey koruyucu ve su itici malzemedir. Su bazlıdır, solvent içermez.	S

1. SU YALITIM SİSTEMLERİ (Devam)

1.8 Bitüm Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	66016	BITÜMFİX® WP BASIC Bitüm Esaslı Membran Astarı	16 kg	1.35€	21.60€	250 g/m ² (Tek katta)	Su ve bitümün özel metotlarla karıştırılmasıyla elde edilen kullanıma hazır bir astar malzemesidir. Her türlü bitümlü malzeme uygulaması öncesinde astar görevini görür. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde yapışma artırıcı bir tabaka oluşturur.	H
	66516	BITÜMFİX® W Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemesi - Su Bazlı	16 kg	2.60€	41.60€	800 - 1000 g/m ² (Her kattaki tüketim miktarıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Modifiye bitüm ve kauçuk esaslı, tek bileşenli, su bazlı bir su yalıtım malzemesidir. Kürlendikten sonra uygulandığı yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı dayanıklı bir tabaka oluşturur.	H

1.9 Bitüm + Çimento Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	67032	BITÜMFİX® ER 2K Bitüm - Kauçuk ve Çimento Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi	32 kg (24+8) Set	1.80€	57.60€	1 - 1,5 kg/m ² her katta (1 mm kalınlık elde edilir. En az 2 - 3 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Polimer modifiye bitüm-kauçuk esaslı, çimento kürlmeli , çift bileşenli, elastik ve su bazlı bir su yalıtım malzemesidir. BITÜMFİX ER 2K tiksotropik, kürlendikten sonra esnek, aderans özelliği yüksek ve yaşlanma süresi uzun bir malzemedir.	H

1.10 Bitüm + Poliüretan Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	67025	BITÜMFİX® PU 1K Bitüm ve Poliüretan Esaslı Tek Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi	25 kg	5.30€	132.50€	1,5 - 2 kg/m ² her katta (En az iki kat uygulanması tavsiye edilir.)	Bitüm ve poliüretan esaslı, tek bileşenli , havadaki nem ile kürlen, koruyucu bir su yalıtım malzemesidir. Yapısındaki poliüretan sebebiyle yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya neme karşı daha dayanıklı bir tabaka oluşturur.	P
	67130	BITÜMFİX® PU 2K Bitüm ve Poliüretan Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi	30 kg (15+15) Set	6.30€	189.00€	1,5 - 2 kg/m ² her katta (En az iki kat uygulanması tavsiye edilir.)	Bitüm ve poliüretan esaslı, çift bileşenli , koruyucu, hızlı kürlen, süper elastik bir su yalıtım malzemesidir. Yapısındaki poliüretan sebebiyle birçok yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı daha dayanıklı bir tabaka oluşturur.	P


1.11 Poliüretan Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	57005 57015	POLAN® A Poliüretan Zemin Astarı	5 kg 15 kg	8.30€ 7.00€	41.50€ 105.00€	150 - 300 g/m ² (Tek Katta)	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent bazlı, şeffaf, kullanıma hazır, hızlı kuruyan, pürüzlü ve emici yüzeyler için geliştirilmiş astar malzemesidir. Üzerine gelecek kaplamanın daha iyi yapışması için ara bir tabaka oluşturulmasını sağlar.	P
	57103 57125	POLAN® 500 Poliüretan Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi <i>Standart Renkler: Kirli Beyaz ve Gri</i>	3 kg 25 kg	8.00€ 6.00€	24.00€ 150.00€	500 - 800 g/m ² (Her kattaki tüketim miktarıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı , üzerinde gezilebilen, solvent bazlı bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir.	P
	68006	POLAN® 620 Poliüretan Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi <i>Standart Renkler: Havuz Mavis ve Kirli Beyaz</i>	6 kg (5+1) Set	6.00€	36.00€	600 g/m ² (Her kattaki tüketim miktarıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Poliüretan esaslı, çift bileşenli, sıvı halde, solvent içermeyen bir su yalıtım malzemesidir.	P
	68102 68107	POLAN® 600 INVISIBLE Şeffaf Poliüretan Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi	2,5 kg 7,5 kg	15.00€ 13.00€	37.50€ 97.50€	250 - 300 g/m ² (Her kattaki tüketim miktarıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, sıvı halde, kullanıma hazır, elastik, UV dayanımlı , üzerinde gezilebilen, solvent bazlı, şeffaf son kat kaplama ve su yalıtım malzemesidir.	P

1. SU YALITIM SİSTEMLERİ (Devam)
1.12 Poliürea Esaslı

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	68220 68225	POLAN® 700 Saf Poliürea Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi	420 kg (220+200) Set 220 kg A Bileş. 200 kg B Bileş.	11.00€	4,620.00€	1,1 - 1,2 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	%100 saf poliürea esaslı, çift bileşenli, esnek, çatlak örtme özelliği olan, yüksek reaktiviteye sahip , sprey kaplama ve su yalıtım malzemesidir.	P
	68230 68235	POLAN® 710 Hibrid Poliürea Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi	420 kg (220+200) Set 220 kg A Bileş. 200 kg B Bileş.	8.70€	3,654.00€	1,1 - 1,2 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Hibrid poliürea esaslı, çift bileşenli, esnek, çatlak örtme özelliği olan, yüksek reaktiviteye sahip , sprey kaplama ve su yalıtım malzemesidir.	P
	68240 68245	POLAN® 750 Hibrid Poliürea Su Yalıtım Malzemesi	425 kg (225+200) Set 225 kg A Bileş. 200 kg B Bileş.	8.20€	3,485.00€	1,1 - 1,2 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Hibrid poliürea esaslı, çift bileşenli, esnek, çatlak örtme özelliği olan, yüksek reaktiviteye sahip , sprey su yalıtım malzemesidir.	P

1.13 Su Tutucu Bantlar ve Tamamlayıcı Ürünler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (mt)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	69001 69002	IMPERMO® PVC Pah Bandı	100/50 mm genişlik 120/70 mm genişlik (50 mt rulo)	0.84€ 0.90€	42.00€ 45.00€	Metretül	Elastik, termoplastik elastomer esaslı, polyester file taşıyıcılı, yapı ve genişleme derzlerinin yalıtımında kullanılan elastik derz yalıtım bandıdır.	F
	69101	IMPERMO® PU Pah Bandı	120 mm genişlik (50 mt rulo)	1.24€	62.00€	Metretül	Polyester keçe taşıyıcılı poliüretan malzemeden üretilmiş ve %160 kopmada uzama özelliğine sahip, yapı derzlerinde kullanıma hazır pah bandıdır.	F
	69220 69210	IMPERMO® Sodyum Bentonit Esaslı Su ile Şişen Bant	5 mm x 20 mm (20 mt rulo) 10 mm x 20 mm (10 mt rulo)	4.00€ 5.45€	80.00€ 54.50€	Metretül	Sodyum bentonit ve bütül kauçuk esaslı su tutucu derz bandıdır. Su ile temasta şişerek beton derzlerini su geçirmez hale getirir.	F
	69505 69510	IMPERMO® ACRYL-300 Akrilik Esaslı Su ile Şişen Bant	5 mm x 20 mm (20 mt rulo) 10 mm x 20 mm (10 mt rulo)	5.70€ 7.60€	114.00€ 76.00€	Metretül	Yüksek performanslı akrilik polimer ve kauçuk esaslı, elastik, su tutucu , hidrofilik derz bandıdır. Su ile temasta %300 şişerek beton derzlerini su geçirmez hale getirir.	F
	69605 69610	IMPERMO® TPE Termoplastik Elastomer Esaslı Su ile Şişen Bant	5 mm x 20 mm (20 mt rulo) 10 mm x 20 mm (10 mt rulo)	4.50€ 8.50€	90.00€ 85.00€	Metretül	Hidrofilik parçacıklar içeren termoplastik elastomer (TPE) esaslı yüksek şişme ve uzun çevrim kapasiteli su tutucu derz bandıdır. Su ile temasta %400 şişerek beton derzlerini su geçirmez hale getirir.	F
	69301 69302 69303	IMPERMO® COMBI Genleşme (Dilatasyon) Bandı	20 cm genişlik 25 cm genişlik 30 cm genişlik (20 mt rulo)	3.70€ 4.60€ 5.70€	74.00€ 92.00€ 114.00€	Metretül	Termoplastik elastomer esaslı, genişleme (dilatasyon) derzleri için kullanıma hazır banttır.	F
	69401	IMPERMO® Su Yalıtım Filesi	100 cm genişlik (100 mt rulo)	0.60€	60.00€	Metretül	Cam ipliğinden dokunan, kılcal çatlak oluşumuna karşı direnç kazandırarak ve daha yüksek su basıncına dayanması istenen su yalıtım sistemlerinde takviye amaçlı kullanılan, yüksek alkali dayanımına sahip bir su yalıtım filesidir.	F



2. SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ

2.1 MS Polimer Mastikler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80925	POLYMER® MS 925 MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (LM)	290 ml	Standart Renkler: Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 24 koli (25 Adet x 24 koli = 600 adet)	6.00€ 6.30€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, düşük modüllü (LM) , elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid yapı derz dolgu mastiğidir. Kartuş ambalajlıdır.	MS
	81925	POLYMER® MS 925 MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (LM)	600 ml	Standart Renkler: Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 24 koli (20 Adet x 24 koli = 480 adet)	10.30€ 10.60€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, düşük modüllü (LM) , elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid yapı derz dolgu mastiğidir. Sosis tipi ambalajlıdır.	MS
	80940	POLYMER® MS 940 MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (HM)	290 ml	Standart Renkler: Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve, Antrasit Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 24 koli (25 Adet x 24 koli = 600 adet)	6.00€ 6.30€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, yüksek modüllü (HM) , elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid yapı derz dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır. Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap, metal, kompozit ve prefabrike montaj işlerinin yapıştırılması ve sızdırmazlığı için geliştirilmiştir. Kartuş ambalajlıdır.	MS
	81940	POLYMER® MS 940 MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (HM)	600 ml	Standart Renkler: Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve, Antrasit Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 24 koli (20 Adet x 24 koli = 480 adet)	10.30€ 10.60€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, yüksek modüllü (HM) , elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid yapı derz dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır. Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap, metal, kompozit ve prefabrike montaj işlerinin yapıştırılması ve sızdırmazlığı için geliştirilmiştir. Sosis tipi ambalajlıdır.	MS

2.2 Poliüretan Mastikler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80970	PU 970 Düşük Modüllü Poliüretan Mastik (LM)	280 ml	Standart Renkler: Gri, Beyaz, Siyah Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 161 koli (25 Adet x 161 koli = 4025 adet)	4.10€ 4.30€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, düşük modüllü (LM) mastiktir. Yapı elemanlarının her türlü statik ve dinamik genişleme derzleri için ideal bir üründür. Kartuş ambalajlıdır.	P
	81970	PU 970 Düşük Modüllü Poliüretan Mastik (LM)	600 ml	Standart Renkler: Gri, Beyaz, Siyah Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 104 koli (20 Adet x 104 koli = 2080 adet)	6.00€ 6.20€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, düşük modüllü (LM) mastiktir. Yapı elemanlarının her türlü statik ve dinamik genişleme derzleri için ideal bir üründür. Sosis tipi ambalajlıdır.	P
	80971	PU 971 Yüksek Modüllü Poliüretan Mastik (HM)	280 ml	Standart Renkler: Gri, Beyaz, Siyah Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 161 koli (25 Adet x 161 koli = 4025 adet)	4.10€ 4.30€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek modüllü (HM) mastik ve yapıştırıcıdır. Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap, metal, kompozit ve prefabrike malzemelerin yapıştırılması ve sızdırmazlığı için geliştirilmiştir. Kartuş ambalajlıdır.	P
	81971	PU 971 Yüksek Modüllü Poliüretan Mastik (HM)	600 ml	Standart Renkler: Gri, Beyaz, Siyah Özel Renkler: Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 104 koli (20 Adet x 104 koli = 2080 adet)	6.00€ 6.20€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yüksek modüllü (HM) mastik ve yapıştırıcıdır. Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap, metal, kompozit ve prefabrike malzemelerin yapıştırılması ve sızdırmazlığı için geliştirilmiştir. Sosis tipi ambalajlıdır.	P

2. SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ (Devam)

2.3 Akrilik Mastikler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80910	AS 910 Silikonize Akrilik Mastik	Brüt 500 g	Standart Renkler: Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve, Altınmeşe Diğer RAL Renkleri Minimum sipariş 120 koli (25 Adet x 120 koli = 3000 adet)	1.30€ 1.40€	Uygulama derz genişliğine göre değişir.	Silikon katkılı, akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli, dış hava koşullarına dayanımlı genel amaçlı bir mastiktir. Yapı elemanlarının statik birleşme yerleri için ideal, ekonomik bir derz dolgu mastiğidir.	C

2.4 Silikon Mastikler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80929	SS 930E Çok Amaçlı Silikon	Brüt 280 g	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz	2.40€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen silikon esaslı bir mastiktir.	K
	80930	SS 930 Çok Amaçlı Silikon	280 ml (Brüt 320 g)	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Kahve Özel Renkler: Gümüş Gri, Altınmeşe, Antrasit, Krem, Bej, Bronz Minimum sipariş 20 koli (25 Adet x 20 koli = 500 adet)	2.70€ 2.80€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen silikon esaslı bir mastiktir.	K
	80928	SS 930X Çok Amaçlı Silikon	300 ml (Brüt 345 g)	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Kahve Özel Renkler: Gümüş Gri, Altınmeşe, Antrasit, Krem, Bej, Bronz Minimum sipariş 20 koli (25 Adet x 20 koli = 500 adet)	2.90€ 3.00€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen silikon esaslı bir mastiktir.	K
	80931	SS 931 Üniversal Silikon (%100 Silikon)	300 ml	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz, Siyah	3.60€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K
	80932	SS 932 Banyo Mutfak Silikonu	280 ml (Brüt 340 g)	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz	3.30€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Banyo, mutfak gibi ıslak mekânlarda sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K
	80927	SS 932X Duşakabin Silikonu	300 ml (Brüt 360 g)	Standart Renkler: Şeffaf, Beyaz	3.50€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Duşakabin, banyo, mutfak gibi ıslak mekânlarda sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K
	80933	SS 933 RTV Isıya Dayanıklı Silikon	300 ml	Kırmızı	3.80€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Yüksek sıcaklığa maruz kalan motor parçalarında ve mekanik aksamalarda kullanılmak üzere geliştirilen tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, solvent içermeyen kırmızı renkli yüksek kaliteli silikon mastiktir.	K

2. SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ (Devam)

2.4 Silikon Mastikler (Devam)

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80934	SS 934 CONSTRUCTION Nötral Yapı, İnşaat Silikonu	300 ml	Mat (Standart) Renkler: <i>Siyah, Gri, Altınmeşe, Koyu Kahve, Antrasit, Beyaz, Bej, Krem, RAL 7046</i> Mat (Özel) Renkler: <i>Diğer mat RAL renkleri</i> <i>Minimum sipariş 40 koli (25 Adet x 40 koli = 1000 adet)</i> Parlak (Standart) Renkler: <i>Şeffaf, Gümüş Gri, Bronz, Simli Bakır</i> Parlak (Özel) Renkler: <i>Diğer parlak RAL renkleri</i> <i>Minimum sipariş 40 koli (25 Adet x 40 koli = 1000 adet)</i>	3.40€ 3.50€ 4.00€ 4.10€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Yapının her türlü iç ve dış mekânlarında kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, nötral oxime yapılı , solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir. Kartuş ambalajlıdır.	K
	81934	SS 934 CONSTRUCTION Nötral Yapı, İnşaat Silikonu	600 ml	Mat (Standart) Renkler: <i>Siyah, Gri, Altınmeşe, Koyu Kahve, Antrasit, Beyaz, Bej, Krem, RAL 7046</i> Mat (Özel) Renkler: <i>Diğer mat RAL renkleri</i> <i>Minimum sipariş 40 koli (20 Adet x 40 koli = 800 adet)</i> Parlak (Standart) Renkler: <i>Şeffaf, Gümüş Gri, Bronz, Simli Bakır</i> Parlak (Özel) Renkler: <i>Diğer parlak RAL renkleri</i> <i>Minimum sipariş 40 koli (20 Adet x 40 koli = 800 adet)</i>	6.00€ 6.20€ 6.70€ 6.90€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Yapının her türlü iç ve dış mekânlarında kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, nötral oxime yapılı , solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir. Sosis tipi ambalajlıdır.	K
	80994	SS 994 FACADE Nötral Yapı, Cephe Silikonu (Weatherseal)	300 ml	Mat (Standart) Renkler: <i>Siyah</i>	4.80€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Dış cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, tek bileşenli, hava şartlarına dayanıklı, yüksek mukavemetli, nötral alkoksı yapılı (weatherseal) , %100 silikon mastiktir. Kartuş ambalajlıdır.	K
	81994	SS 994 FACADE Nötral Yapı, Cephe Silikonu (Weatherseal)	600 ml	Mat (Standart) Renkler: <i>Siyah</i>	8.60€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Dış cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, tek bileşenli, hava şartlarına dayanıklı, yüksek mukavemetli, nötral alkoksı yapılı (weatherseal) , %100 silikon mastiktir. Sosis tipi ambalajlıdır.	K
	80935	SS 935 Mermer, Doğaltaş Silikonu	300 ml	Standart Renkler: <i>Şeffaf, Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve</i>	5.00€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Doğaltaş, mermer, granit gibi yapı malzemelerinin derzlerinde kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, nötral yapılı , solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K
	80936	SS 936 Nötral Silikon	300 ml	Standart Renkler: <i>Şeffaf, Beyaz, Gri, Siyah, Koyu Kahve</i>	4.00€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Her türlü iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, nötral oxime yapılı , solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K
	80937	SS 937 Akvaryum Silikonu	300 ml	Standart Renkler: <i>Şeffaf, Siyah</i>	3.60€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Akvaryum kullanımı için geliştirilmiş, tek bileşenli (asetoksı), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, solvent içermeyen , yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K
	80939	SS 939 Ayna Silikonu	300 ml	Standart Renkler: <i>Şeffaf, Beyaz</i>	4.00€	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Ayna , seramik gibi malzemelerin sırlarını bozmadan yapışmalarını sağlayan, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, nötral yapılı , solvent içermeyen yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir.	K

2.5 Poliüretan Köpükler

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80960 80985	PU 960 Çok Amaçlı Poliüretan Köpük	750 ml (600 g) 750 ml (850 g)	4.20€ 5.60€	Uygulama alanına göre değişir.	Havadaki nemle genişip kürlen, tek bileşenli, genel amaçlı bir poliüretan köpüktür.	P
	80962	PU 962 Çok Amaçlı Profesyonel Poliüretan Köpük	750 ml (850 g)	6.00€	Uygulama alanına göre değişir.	Havadaki nemle genişip kürlen, tek bileşenli, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen genel amaçlı bir poliüretan köpüktür.	P

3. ONARIM, GÜÇLENDİRME ve RESTORASYON

3.1 Çimento Esaslı Tamir ve Grout Harçları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	32025	REPAIRFIX® 5 İnce Tamir Harcı R2	25 kg	13.90₺	347.50₺	1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli ince agregalı, R2 sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan tamir ve yüzey düzeltme harcıdır. 5 mm'ye kadar statik (durağan) çatlaklar için uygundur.	A1
	32025.01	REPAIRFIX® 5W İnce Tamir Harcı (Beyaz) R2	25 kg	18.00₺	450.00₺	1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli ince agregalı, R2 sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan tamir ve yüzey düzeltme harcıdır. 5 mm'ye kadar statik (durağan) çatlaklar için uygundur.	A2
	32125	REPAIRFIX® 30 Kalın Tamir Harcı R2	25 kg	14.30₺	357.50₺	2 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli kalın agregalı, R2 sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan tamir ve yüzey düzeltme harcıdır. 30 mm'ye kadar statik (durağan) çatlaklar için uygundur.	A1
	32125.01	REPAIRFIX® 30W Kalın Tamir Harcı (Beyaz) R2	25 kg	18.30₺	457.50₺	2 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli kalın agregalı, R2 sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan tamir ve yüzey düzeltme harcıdır. 30 mm'ye kadar statik (durağan) çatlaklar için uygundur.	A2
	32225	REPAIRGROUT EXPAN T60 Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı R4	25 kg	21.90₺	547.50₺	20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli, R4 sınıfına uygun, yapısal grout harcıdır.	B1
	32425	REPAIRGROUT EXPAN-S T60 Yüksek Mukavemetli Sülfata Dayanıklı Rötresiz Grout Harcı R4	25 kg	22.50₺	562.50₺	20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata dayanıklı, rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli, R4 sınıfına uygun, yapısal grout harcıdır.	B1
	32625	REPAIRGROUT EXPAN T45 Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı R4	25 kg	18.20₺	455.00₺	20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli, R4 sınıfına uygun, yapısal grout harcıdır.	B1
	32525	REPAIRGROUT EXPAN T35 Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı R3	25 kg	16.60₺	415.00₺	20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli, R3 sınıfına uygun, yapısal grout harcıdır.	B1
	32220	REPAIRGROUT GP F65 Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı R4	20 kg	27.25₺	545.00₺	18 - 20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli , ayrışma, terleme yapmayan, özel olarak hazırlanmış, R4 sınıfına uygun, yapısal grout ve ankraj harcıdır.	B1
	32320	REPAIRGROUT GP-S F65 Rötresiz Akışkan Sülfata Dayanıklı Grout ve Ankraj Harcı R4	20 kg	29.50₺	590.00₺	18 - 20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata dayanıklı, rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli , ayrışma, terleme yapmayan, özel olarak hazırlanmış, R4 sınıfına uygun, yapısal grout ve ankraj harcıdır.	B1
	32920	REPAIRGROUT GP F50 Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı R4	20 kg	23.50₺	470.00₺	18 - 20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli , ayrışma, terleme yapmayan, özel olarak hazırlanmış, R4 sınıfına uygun, yapısal grout ve ankraj harcıdır.	B1
	32820	REPAIRGROUT GP F40 Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı R3	20 kg	19.75₺	395.00₺	18 - 20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli , ayrışma, terleme yapmayan, özel olarak hazırlanmış, R3 sınıfına uygun, yapısal grout ve ankraj harcıdır.	B1
	32325	REPAIRGROUT FAST Hızlı Sertleşen Rötresiz Akışkan Grout Harcı R4	25 kg	29.75₺	743.75₺	20 kg/m ² (10 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, akıcı kıvamda, hızlı sertleşen, yüksek mukavemetli , ayrışma, terleme yapmayan, özel olarak hazırlanmış, R4 sınıfına uygun, yapısal grout harcıdır.	B1

3. ONARIM, GÜÇLENDİRME ve RESTORASYON (Devam)

3.2 Hidrolik Kireç Esaslı Tamir ve Restorasyon Harçları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	32725	RENOVAFIX® HK Doğal Hidrolik Kireç (NHL 3,5)	25 kg	0.62€	15.50€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Tarihi kâğır yapıların restorasyonlarında, sıva onarımlarında, horasan harcı benzeri tarihi eser onarım harçlarında bağlayıcı amacıyla kullanılan, özel olarak üretilen doğal hidrolik kireçtir .	B5
	32715	RENOVAFIX® ENJ Puzolanik Kireç Esaslı Enjeksiyon Harcı	15 kg	0.45€	6.75€	1,45 - 1,50 kg (1 litre harç için)	Puzolanik kireç esaslı, tek bileşenli, tarihi yapılarda kullanım amacı ile geliştirilmiş, çimento içermeyen , yüksek mukavemetli tarihi yapı enjeksiyon harcıdır.	B5
	32620	RENOVAFIX® PL Puzolanik Kireç Esaslı Tarihi Yapı Onarım Harcı	20 kg	0.40€	8.00€	16 - 18 kg/m ² (1 cm kalınlık için)	Puzolanik kireç esaslı, tek bileşenli, elyaf takviyeli, tarihi yapılarda kullanım amacı ile geliştirilmiş, çimento içermeyen , yüksek mukavemetli tiksotropik tarihi yapı onarım harcıdır.	B5
	32520	RENOVAFIX® NL Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Sıva	20 kg	0.44€	8.80€	1,6 - 1,8 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Doğal hidrolik kireç esaslı, tek bileşenli, elyaf takviyeli, tarihi kâğır yapılarda kullanım amacı ile tasarlanmış, çimento içermeyen özel restorasyon sıva harcıdır.	B5

3.3 Epoksi Esaslı Tamir, Onarım ve Güçlendirme Ürünleri


Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	33005 33015	REPOX® 301 Tiksotropik Epoksi Tamir Harcı R4	5 kg 15 kg (A+B+C) Set	6.30€ 3.80€	31.50€ 57.00€	2 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, solvent içermeyen, tiksotropik, hasarlı yüzeylerin tamiri amacıyla kullanılan R4 sınıfına uygun bir epoksi tamir harcıdır.	E
	33105 33115	REPOX® 302 Akışkan Epoksi Ankraj ve Montaj Harcı R4	5 kg 15 kg (A+B+C) Set	6.20€ 3.70€	31.00€ 55.50€	1,95 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, solvent içermeyen, akışkan, korozyona dayanıklı, kendiliğinden yayılan, yüksek yapışma, eğilme ve basınç dayanımlarına sahip, R4 sınıfına uygun bir epoksi ankraj, montaj ve döküm harcıdır.	E
	33208	REPOX® 310 Epoksi Tamir, Yapıştırma ve Montaj Harcı R4	8 kg (A+B) Set	7.20€	57.60€	1,65 - 3,30 kg/m ² (1 - 2 mm kalınlık için)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, tiksotropik, R4 sınıfına uygun, yapısal tamir, yapıştırma ve montaj harcıdır.	E
	33355 33365	REPOX® 340 Polyester Kimyasal Dübel	345 ml 300 ml	—	5.00\$ 5.00\$	Uygulama alanının hacmine göre değişir.	Polyester reçine esaslı, iki bileşenli kartuşta, hızlı kürlenen, yüksek mukavemetli genel kullanım amaçlı kimyasal dübeldir.	E
	33406 33400	REPOX® 400 Lifli Polimer Sistemler için Epoksi Esaslı, Tiksotropik Yapıştırıcı	7 kg 20 kg (A+B) Set	16.00€ 14.30€	112.00€ 286.00€	İlk kat için 0,7 - 1,2 kg/m ² , sonraki her kat fiber için 0,6 kg/m ² dir.	CARBOFIX Sistemleri için özel olarak geliştirilmiş, epoksi esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, tiksotropik , yüksek dayanımlı, turuncu renkte doyurma reçinesi ve yapıştırıcısıdır .	E
	33407 33420	REPOX® 400H Lifli Polimer Sistemler için Epoksi Esaslı, Nem Toleranslı, Tiksotropik Yapıştırıcı	7 kg 20 kg (A+B) Set	19.60€ 18.00€	137.20€ 360.00€	İlk kat için 0,7 - 1,2 kg/m ² , sonraki her kat fiber için 0,6 kg/m ² dir.	CARBOFIX Sistemleri için özel olarak geliştirilmiş, epoksi esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, tiksotropik , yüksek dayanımlı, nem toleranslı , oksit sarı renkte doyurma reçinesi ve yapıştırıcısıdır .	E
	33408 33405	REPOX® 405 Lifli Polimer Sistemler için Epoksi Esaslı Yapıştırıcı	7 kg 20 kg (A+B) Set	14.30€ 12.70€	100.10€ 254.00€	İlk kat için 0,7 - 1,2 kg/m ² , sonraki her kat fiber için 0,6 kg/m ² dir.	CARBOFIX Sistemleri için özel olarak geliştirilmiş, epoksi esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, yüksek dayanımlı, oksit kırmızı renkte doyurma reçinesi ve yapıştırıcısıdır .	E
	33410	REPOX® 410T Carboxif Plate Sistemleri için Epoksi Esaslı, Tiksotropik Yapıştırıcı ve Montaj Macunu	6 kg (A+B) Set	8.00€	48.00€	Karışım sarfiyatı, güçlendirme, montaj ve yapıştırma seviyesine bağlı olarak değişiklik gösterir.	CARBOFIX Plate Sistemleri için özel olarak geliştirilmiş, epoksi esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, tiksotropik , yüksek dayanımlı, özel yapıştırıcı ve montaj macunudur.	E

3. ONARIM, GÜÇLENDİRME ve RESTORASYON (Devam)

3.4 Yapısal Güçlendirme Ürünleri (Karbon Elyaf Kumaşlar)

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (m ²)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	35312	CARBOFIX® Tex U 312 300 gr/m ² Karbon Elyaf Tek Yön Kumaş (12K Dokuma Sıklığı)	25 m ² Karton kolide (0,50 m en x 50 m boy)	17.50€	437.50€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Ana bileşenleri olan karbonlaşmış akrilik elyaf, katran ve termoplastik iplikten oluşan ve kumaş halinde tek yönlü dokunan iplikli bir yapı güçlendirme ürünüdür.	CF
	35324	CARBOFIX® Tex U 324 300 gr/m ² Karbon Elyaf Tek Yön Kumaş (24K Dokuma Sıklığı)	25 m ² Karton kolide (0,50 m en x 50 m boy)	17.50€	437.50€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Ana bileşenleri olan karbonlaşmış akrilik elyaf, katran ve termoplastik iplikten oluşan ve kumaş halinde tek yönlü dokunan iplikli bir yapı güçlendirme ürünüdür.	CF
	35624	CARBOFIX® Tex U 624 600 gr/m ² Karbon Elyaf Tek Yön Kumaş (24K Dokuma Sıklığı)	25 m ² Karton kolide (0,50 m en x 50 m boy)	38.00€	950.00€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Ana bileşenleri olan karbonlaşmış akrilik elyaf, katran ve termoplastik iplikten oluşan ve kumaş halinde tek yönlü dokunan iplikli bir yapı güçlendirme ürünüdür.	CF
	35625	CARBOFIX® Tex B 612T 600 gr/m ² Karbon Elyaf Çift Yönlü Kumaş (12K Dokuma Sıklığı)	50 m ² Karton kolide (1 m en x 50 m boy)	38.00€	1,900.00€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Ana bileşenleri olan karbonlaşmış akrilik elyaf, katran ve termoplastik iplikten oluşan ve kumaş halinde çift yönlü dokunan iplikli bir yapı güçlendirme ürünüdür.	CF
	35626	CARBOFIX® Tex B 624T 600 gr/m ² Karbon Elyaf Çift Yönlü Kumaş (24K Dokuma Sıklığı)	50 m ² Karton kolide (1 m en x 50 m boy)	39.50€	1,975.00€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Ana bileşenleri olan karbonlaşmış akrilik elyaf, katran ve termoplastik iplikten oluşan ve kumaş halinde çift yönlü dokunan iplikli bir yapı güçlendirme ürünüdür.	CF

3.5 Yapısal Güçlendirme Ürünleri (Karbon Elyaf Tekstil Donatılar)

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	35720	CARBOFIX® Grid K 200/2x2 Karbon Elyaf Tekstil Donatı	Standart ebatlarda	15.00€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Karbon Elyaf iplikten üretilmiş, tarihi yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artıran grid şeklinde özel yapıya sahip 200 gr/m ² ağırlığında teknik tekstil donatıdır.	CF
	35735	CARBOFIX® Grid K 350/2x2 Karbon Elyaf Tekstil Donatı	Standart ebatlarda	19.00€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Karbon Elyaf iplikten üretilmiş, tarihi yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artıran grid şeklinde özel yapıya sahip 350 gr/m ² ağırlığında teknik tekstil donatıdır.	CF
	35724	CARBOFIX® Grid B 240/2x2 Bazalt Elyaf Tekstil Donatı	Standart ebatlarda	8.20€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Bazalt Elyaf iplikten üretilmiş, tarihi yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artıran grid şeklinde özel yapıya sahip 240 gr/m ² ağırlığında teknik tekstil donatıdır.	CF
	35755	CARBOFIX® Grid B 350/2x2 Bazalt Elyaf Tekstil Donatı	Standart ebatlarda	10.00€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Bazalt Elyaf iplikten üretilmiş, tarihi yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artıran grid şeklinde özel yapıya sahip 350 gr/m ² ağırlığında teknik tekstil donatıdır.	CF
	35750	CARBOFIX® Grid B 400/2x2 Bazalt Elyaf Tekstil Donatı	Standart ebatlarda	10.50€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Bazalt Elyaf iplikten üretilmiş, tarihi yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artıran grid şeklinde özel yapıya sahip 400 gr/m ² ağırlığında teknik tekstil donatıdır.	CF
	35660	CARBOFIX® Püskül Ankraj Karbon Elyaf Esaslı Ankraj Yapı Güçlendirme Elemanı	İstenilen ebatlarda	Fiyat sorunuz	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Karbon fiber akrilik elyaf ve termoplastik iplikten oluşan ve püskül formunda olan, tarihi yapıların, kubbelerin ve betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan meshlerin yapı ile monolitik çalışmasını sağlayan aderansı ve taşıma gücünü artırmaya yarayan yapı güçlendirme elemanıdır.	CF

3.6 Yapısal Güçlendirme Ürünleri (Karbon Elyaf Güçlendirme Plakaları)

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	35661	CARBOFIX® Plate Karbon Elyaf Güçlendirme Plakası (50 mm Genişlik x 1,2 mm Kalınlık Plaka)	Standart ebatlarda	15.00€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Karbon fiber akrilik elyaf ve termoplastik iplikten oluşan epoksi reçine emdirilmiş ve plaka formuna getirilmiş tarihi yapıların, kubbelerin ve betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artırmaya yarayan yapı güçlendirme ürünüdür.	CF
	35662	CARBOFIX® Plate Karbon Elyaf Güçlendirme Plakası (50 mm Genişlik x 1,4 mm Kalınlık Plaka)	Standart ebatlarda	15.50€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Karbon fiber akrilik elyaf ve termoplastik iplikten oluşan epoksi reçine emdirilmiş ve plaka formuna getirilmiş tarihi yapıların, kubbelerin ve betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artırmaya yarayan yapı güçlendirme ürünüdür.	CF

3.6 Yapısal Güçlendirme Ürünleri (Karbon Elyaf Güçlendirme Plakaları) (Devam)

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	35671	CARBOFIX® Plate Karbon Elyaf Güçlendirme Plakası (100 mm Genişlik x 1,2 mm Kalınlık Plaka)	Standart ebatlarda	21.00€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Karbon fiber akrilik elyaf ve termoplastik iplikten oluşan epoksi reçine emdirilmiş ve plaka formuna getirilmiş tarihi yapıların, kubbelerin ve betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artırmaya yarayan yapı güçlendirme ürünüdür.	CF
	35672	CARBOFIX® Plate Karbon Elyaf Güçlendirme Plakası (100 mm Genişlik x 1,4 mm Kalınlık Plaka)	Standart ebatlarda	21.80€	Tüketim miktarı uygulamaya göre değişir.	Karbon fiber akrilik elyaf ve termoplastik iplikten oluşan epoksi reçine emdirilmiş ve plaka formuna getirilmiş tarihi yapıların, kubbelerin ve betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artırmaya yarayan yapı güçlendirme ürünüdür.	CF

4. ZEMİN SİSTEMLERİ

4.1 Çimento Esaslı Yüzey Sertleştiricileri

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	51125 51125.43 51125.55	MONOFIX® 100 Kuartz Agregalı Yüzey Sertleştiricisi	25 kg	11.50₺ 15.25₺ 20.70₺	287.50₺ 381.25₺ 517.50₺	Hafif ve Orta Yüklerde 4 - 5 kg/m ²	Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede kuartz agrega ve performans artırıcı kimyasal katkılarının karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz yüzey sertleştiricisi dir. Hafif ve orta yüklere karşı kullanılır.	A1
	51225 51225.43 51225.55	MONOFIX® 200 Mineral ve Korunt Agregalı Yüzey Sertleştiricisi	25 kg	16.00₺ 18.50₺ 23.50₺	400.00₺ 462.50₺ 587.50₺	Hafif ve Orta Yüklerde 5 - 5,5 kg/m ² Ağır Yüklerde 7 - 8 kg/m ²	Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede mineral ve korunt agrega ve performans artırıcı kimyasal katkılarının karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz yüzey sertleştiricisi dir. Hafif, orta ve ağır yüklere karşı kullanılır.	A1
	51325 51325.43 51325.55	MONOFIX® 300 Korunt Agregalı Yüzey Sertleştiricisi	25 kg	24.25₺ 26.50₺ 30.75₺	606.25₺ 662.50₺ 768.75₺	Hafif ve Orta Yüklerde 5 - 6 kg/m ² Ağır Yüklerde 7 - 9 kg/m ²	Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede korunt agrega ve performans artırıcı kimyasal katkılarının karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz yüzey sertleştiricisi dir. Hafif, orta ve ağır yüklere karşı kullanılır.	A1

4.2 Likit Yüzey Sertleştiricileri

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	52030 52180	MONOFIX® LIKIT Tozuma ve Aşınma Önleyici Sıvı Yüzey Sertleştiricisi	30 kg 180 kg	37.00₺ 36.00₺	1,110.00₺ 6,480.00₺	200 - 250 g/m ² (Her katta)	Yüzeyleri tozuma ve aşınmaya karşı koruyan, düşük viskoziteli, renksiz sıvı yüzey sertleştiricisi dir. Uygulama yapılan yüzeyin suya karşı direncinin artmasına yardımcı olur. Uygulandığı yüzeylerde kimyasal ve mekanik direnci artırır.	B1

4.3 Çimento Esaslı Şaplar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	31205 31220	MONOPRIMER® Zemin Astarı	5 kg 20 kg	153.00₺ 135.00₺	765.00₺ 2,700.00₺	100 - 200 g/m ²	Akrilik esaslı, tek bileşenli, tozuma müsait ve emici yüzeyler için, kullanıma hazır astar malzemesidir.	C
	54025	MONOFLOOR® 100 - C35 Hazır Zemin Tesviye Şapı (2 - 10 mm)	25 kg	0.59€	14.75€	1,6 - 1,8 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, kendiliğinden yayılan (self-levelling) ve 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, C35 sınıfı zemin tesviye şapıdır .	B1
	53025	MONOFLOOR® 100 - C25 Hazır Zemin Tesviye Şapı (2 - 10 mm)	25 kg	0.52€	13.00€	1,6 - 1,8 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, kendiliğinden yayılan (self-levelling) ve 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, C25 sınıfı zemin tesviye şapıdır .	B1
	52025	MONOFLOOR® 100 - C25E Hazır Zemin Tesviye Şapı (2 - 10 mm)	25 kg	0.35€	8.75€	1,6 - 1,8 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, kendiliğinden yayılan (self-levelling) ve 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, C25 sınıfı zemin tesviye şapıdır .	B1

4. ZEMİN SİSTEMLERİ (Devam)
4.4 Alçı Esaslı Şaplar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	50035	MAXIFLOOR® Alçı Esaslı Hazır Zemin Harcı (2 - 10 cm)	35 kg	8.90₺	311.50₺	16 - 17 kg/m ² (1 cm kalınlık için)	Alçı (kalsiyum sülfat) esaslı, döşeme betonu üzerine yüzey bozukluklarının giderilmesi ve düzeltilmesi amacıyla kullanılan, hızlı kuruyan, kalın uygulama (2 - 10 cm) imkânı veren zemin harcıdır .	B3
	50125	TOPFLOOR® Alçı Esaslı Kendiliğinden Yayılan Tesviye Şapı (2 - 10 mm)	25 kg	17.80₺	445.00₺	1,5 - 1,6 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Alçı (kalsiyum sülfat) esaslı, yüzeydeki bozuklukların giderilmesi ve düzeltilmesi amacıyla kullanılan, kendiliğinden yayılan (self-levelling) ve 2 - 10 mm kalınlığında uygulanabilen zemin tesviye şapıdır .	B3

4.5 PVC Yapıştırıcıları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	41320	FLOORFIX® Rapid 10 Yüksek Performanslı Akrilik Esaslı PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı	20 kg	4.20₺	84.00₺	250 - 350 g/m ²	Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, hızlı ve güçlü yapışma sağlayan , genel amaçlı dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.	C
	41220	FLOORFIX® Flex 30 Akrilik Esaslı Esnek PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı	20 kg	4.10₺	82.00₺	250 - 350 g/m ²	Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, esnek dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.	C
	41120	FLOORFIX® Tacky 25 Akrilik Esaslı Esnek PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı	20 kg	3.60₺	72.00₺	250 - 350 g/m ²	Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, esnek, yapışkanlık özelliği geliştirilmiş ve uzun çalışma süresine sahip dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.	C
	41020	FLOORFIX® Eco 20 Akrilik Esaslı PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı	20 kg	3.20₺	64.00₺	250 - 350 g/m ²	Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.	C

4.6 Epoksi Zemin Astarları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	90007 90020	REPOX® A Solventsiz Epoksi Yüzey Astarı	7kg 20 kg (A+B) Set	12.90₺ 10.00₺	90.30₺ 200.00₺	150 - 400 g/m ² (140 - 370 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen , beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için film oluşturma özelliğine sahip zemin astarıdır . Epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplama ve boya malzemeleri öncesinde penetrasyon ve astarlama amacıyla kullanılabilir.	E
	90125	REPOX® AD Solventsiz Epoksi Dolgulu Astar	25 kg (A+B) Set	7.00₺	175.00₺	250 - 500 g/m ² (185 - 370 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen , beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için düşük dolgulu epoksi zemin astarıdır .	E
	90420	REPOX® AH Solventsiz Epoksi Nem Toleranslı Yüzey Astarı	20 kg (A+B) Set	17.00₺	340.00₺	150 - 400 g/m ² (140 - 370 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen , düşük viskoziteli, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için nem toleranslı epoksi yüzey astarıdır .	E
	90620	REPOX® CAP Solventsiz Epoksi Seramik Geçiş Astarı	20 kg (A+B) Set	11.00₺	220.00₺	50 - 100 g/m ² (50 - 100 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen , emici olmayan, silis katkılı seramik geçiş astarıdır. Seramik üzerine uygulanarak, kendisinden sonra uygulanacak epoksi ve poliüretan kaplama veya boyaları için yapışma köprüsü görevi görür.	E
	90820	REPOX® AW Su Bazlı Epoksi Yüzey Astarı	20 kg (A+B) Set	13.00₺	260.00₺	100 - 200 g/m ² (90 - 180 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, su bazlı , beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için epoksi yüzey astarıdır .	E
	90725	REPOX® AC Zeminler için Solventsiz Epoksi Renkli Ara Kat	25 kg (A+B) Set	7.40₺	185.00₺	500 - 700 g/m ² (320 - 450 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen , renkli, son kat zemin kaplamalar altında kullanmak için tasarlanmış ara kat malzemesidir.	E

4. ZEMİN SİSTEMLERİ (Devam)

4.7 Epoksi Zemin Kaplamaları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	91125	REPOX® 510 Kendiliğinden Yayılan Solventsiz Epoksi Kaplama	25 kg (A+B) Set	7.70€	192.50€	1,50 kg/m ² Self-levelling kaplamalarda kalınlık en az 1,25 mm olmalıdır. (1 mm kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen , renkli, kendiliğinden yayılan (self-levelling) , düz yüzeyli bitiş veren, kimyasal ve mekanik dayanıma sahip zemin kaplama malzemesidir.	E
	91225	REPOX® 520 Tekstürlü Solventsiz Epoksi Zemin Kaplama	25 kg (A+B) Set	6.90€	172.50€	450 - 600 g/m ² (Tek katta 280 - 375 µ kuru film kalınlığı için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen , renkli, portakal kabuğu görünümünde (tekstürlü) , tiksotropik zemin kaplama malzemesidir.	E
	91325	REPOX® 550 Epoksi Esaslı Boya ve Kaplama	25 kg (A+B) Set	8.50€	212.50€	300 - 500 g/m ² (Tek katta 125 - 250 µ kuru film kalınlığı için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, renkli, kolay temizlenebilen, yüksek yüzey sertliğine sahip, kimyasal ve mekanik direnci yüksek olan dayanıklı bir boya ve kaplama malzemesidir.	E
	91525	REPOX® 551 Epoksi Esaslı Yol Çizgi ve Zemin Boyası	25 kg (A+B) Set	8.50€	212.50€	300 - 500 g/m ² (Tek katta 125 - 250 µ kuru film kalınlığı için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, renkli, kolay temizlenebilen, yüksek yüzey sertliğine sahip, kimyasal ve mekanik direnci yüksek olan dayanıklı bir yol çizgi boyasıdır.	E
	91725	REPOX® 552 İçme Suyu ile Temasa Uygun Epoksi Esaslı Boya ve Kaplama	25 kg (A+B) Set	7,50€	187.50€	300 - 500 g/m ² (Tek katta 125 - 250 µ kuru film kalınlığı için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, gri renkli, kolay temizlenebilen, kimyasal ve mekanik direnci yüksek olan dayanıklı, içme suyu ile temasa uygun bir boya ve kaplama malzemesidir.	E
	91825	REPOX® 553 Yüksek Kimyasal Dayanımlı Epoksi Boya	25 kg (A+B) Set	13.00€	325.00€	300 - 500 g/m ² (Tek katta 125 - 250 µ kuru film kalınlığı için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Novalak epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, renkli, kolay temizlenebilen, yüksek yüzey sertliğine sahip, kimyasal ve mekanik direnci yüksek olan dayanıklı bir boya ve kaplama malzemesidir.	E
	91625	REPOX® 560WB Su Bazlı Epoksi Boya ve Kaplama	25 kg (A+B) Set	9.00€	225.00€	150 - 250 g/m ² (Tek katta 115 - 195 µ kuru film kalınlığı için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir.)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, su bazlı , renkli, kolay temizlenebilen, su buharı geçirirli bir boya ve kaplama malzemesidir.	E

4.8 Poliüretan Zemin Kaplamaları


Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	96025	POLAN® 590 Poliüretan Esnek Self-Levelling Kaplama	25 kg (A+B) Set	10.50€	262.50€	1,45 kg/m ² (1 mm kuru film kalınlığı için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir. 0,7kg/m ² 'den daha düşük miktarla tüketmeyiniz.)	Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, kendiliğinden yayılan (self-levelling) , mekanik dayanıma sahip esnek zemin kaplama malzemesidir.	P
	96120	POLAN® AF Poliüretan Alifatik Son Kat Boya (UV Dayanımlı)	20 kg (A+B) Set	14.00€	280.00€	80 - 150 g/m ² (Tek katta maksimum 80 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Poliüretan/alifatik izosiyanat esaslı, iki bileşenli, çizilmeye dayanıklı, mekanik dayanımı yüksek, renk stabilitesi olan UV dayanımlı , solvent esaslı, parlak bir son kat boyadır.	P
	96224	POLAN® AFM Poliüretan Alifatik Son Kat Boya - Yarı Mat Görünümlü (UV Dayanımlı)	24 kg (A+B) Set	13.20€	316.80€	90 - 150 g/m ² (Tek katta maksimum 80 µ kalınlık için) (Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama metoduna bağlı olarak değişir. En az 2 kat uygulanması tavsiye edilir.)	Poliüretan/alifatik izosiyanat esaslı, iki bileşenli, çizilmeye dayanıklı, mekanik dayanımı yüksek, renk stabilitesi olan UV dayanımlı , solvent esaslı, yarı mat bir son kat boyadır.	P

4.9 Diğer Zemin Kaplamaları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	59025	DUROPAINT® Zemin Boyası	25 kg	10.00\$	250.00\$	250 g/m ² (Her katta)	Klor-kauçuk reçine esaslı, tiksotropik özellikte olup kalın tatbik edilen soğuk işaretleme ve zemin boyasıdır.	F

4. ZEMİN SİSTEMLERİ (Devam)

4.10 Zemin Sistemleri Yan Ürünleri

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı
	55006 55008 55010 55020 55030	FIXA® Polietilen Derz Dolgu Filiti	6 mm 8 mm 10 mm 20 mm 30 mm	— — — — —	0.028\$/mt 0.047\$/mt 0.055\$/mt 0.200\$/mt 0.450\$/mt	Derz genişliğine göre değişir.	Polietilen (PE) esaslı, derz derinliklerinin ayarlanmasında kullanılan, kapalı hücre yapılı derz dolgu fitilidir.
	55106 55109	POLİMİX Polipropilen Elyaf	600 g 900 g	— —	8.50\$ 12.50\$	1 m³ beton içerisine kullanıma bağlı olarak 600 - 900 g arasında kullanılır.	Polipropilen esaslı, özellikle beton ve harçlar için üretilmiş, asit ve alkali dayanımlı, betonda çatlamayı azaltan bir elyaf tür.
	55225	STEELMİX Beton Donatı için Çelik Tel	25 kg	3.50€	87.50€	1 m³ beton içerisine kullanıma bağlı olarak 10 - 45 kg arasında kullanılır.	Düşük karbonlu ve soğuk çekme yöntemi ile özellikle beton için üretilen ve betonda yüksek mukavemet , eğilme ve darbe dayanımı sağlayan çelik teldir .

5. ISI YALITIM SİSTEMLERİ

5.1 Astarlar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	31005 31020	FIRSTLEVEL® Çok Amaçlı Astar	5 kg 20 kg	117.00₺ 94.00₺	585.00₺ 1,880.00₺	100 - 200 g/m²	Akrilik esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için kullanıma hazır astar malzemesidir.	C
	31415	DECOPRIMER® Dekoratif Sıva Astarı	15 kg	75.00₺	1,125.00₺	100 - 300 g/m²	Akrilik dispersiyon esaslı, su bazlı, tek bileşenli, beyaz renkte yüksek yapışma gücüne sahip, tüm çimento esaslı iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altına kullanılabilen örtücü bir astar malzemesidir.	C

5.2 Akrilik Esaslı Yapıştırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	71115	AKRİLİLAN® 700 Isı Yalıtım Sistemleri için Akrilik Yapıştırıcı	15 kg	1.20€	18.00€	3,5 - 4 kg/m²	Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kullanıma hazır, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması için kullanılan pasta tipi yapıştırıcıdır.	C

5.3 Poliüretan Esaslı Yapıştırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80961	PU 961 Mantolama Köpüğü	750 ml (Brüt 850 g)	—	6.30€	40 - 50 lt/1000 ml	Havadaki nem ile çok hızlı kürlen, tek bileşenli, özel tabancası ile uygulanabilen, ısı yalıtım levhalarının hızlı ve kuvvetli bir şekilde yapıştırılmasında kullanılan poliüretan köpüktür.	P

5.4 Çimento Esaslı Yapıştırıcılar

FIXA STRAFİX Grubu:

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	72125	STRAFİX® Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı	25 kg	11.40₺	285.00₺	EPS ve XPS için 3 - 4 kg/m² Taşünü için 4 - 5 kg/m²	Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış yapıştırma harcıdır.	A1

PROX Grubu:

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	PR.72125	PROX® 540 Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı	25 kg	10.30₺	257.50₺	3 - 4 kg/m²	Çimento esaslı, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış yapıştırma harcıdır.	A1

5. ISI YALITIM SİSTEMLERİ (Devam)

5.5 Çimento Esaslı Sıvalar

FIXA STRAFİX Grubu:

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	72225	STRAFİX® Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı Elyaf Katkılı (İnce)	25 kg	11.90₺	297.50₺	3 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli , ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış ince agregalı sıvama harcıdır.	A1
	72325	STRAFİX® Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı Elyaf Katkılı (Kalın)	25 kg	12.50₺	312.50₺	4 - 5 kg/m ²	Çimento esaslı, polimer katkı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli , ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış kalın agregalı sıvama harcıdır.	A1
	72825	STRAFİX® Dekoratif Sıva 15 Mineral Dokulu Beyaz (İnce)	25 kg	15.25₺	381.25₺	2,25 - 2,75 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, 1,5 mm mineral tane dokulu , son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2
	72925	STRAFİX® Dekoratif Sıva 20 Mineral Dokulu Beyaz (Kalın)	25 kg	15.25₺	381.25₺	2,50 - 3,50 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, 2 mm mineral tane dokulu , son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2
	72725	STRAFİX® Dekoratif Sıva C30 İnce Çizgi Desenli Beyaz	25 kg	16.80₺	420.00₺	3,50 - 4 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, dikey ince çizgi desenli , son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2
	72625	STRAFİX® Dekoratif Sıva C40 Kalın Çizgi Dokulu Beyaz	25 kg	17.85₺	446.25₺	3,50 - 4 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, kalın çizgi dokulu , son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2

PROX Grubu:

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	PR.72225	PROX® 550 Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı Elyaf Katkılı (İnce)	25 kg	10.85₺	271.25₺	3 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, elyaf takviyeli , ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış ince agregalı sıvama harcıdır.	A1
	PR.72325	PROX® 552 Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı Elyaf Katkılı (Kalın)	25 kg	11.40₺	285.00₺	4 - 5 kg/m ²	Çimento esaslı, elyaf takviyeli , ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış kalın agregalı sıvama harcıdır.	A1
	PR.72825	PROX® 581 Dekoratif Sıva Mineral Dokulu - Beyaz (İnce)	25 kg	13.15₺	328.75₺	2,25 - 2,75 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, 1,5 mm mineral tane dokulu , son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2
	PR.72925	PROX® 582 Dekoratif Sıva Mineral Dokulu - Beyaz (Kalın)	25 kg	13.15₺	328.75₺	2,5 - 3,5 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, 2 mm mineral tane dokulu , son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.	A2



6. BETON ve HARÇ KATKILARI

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	40106 40120 40130 40180	AQUAPLUS® Su Geçirimsiz Harç ve Şap Katkısı	6 kg 20 kg 30 kg 180 kg	70.00₺ 61.00₺ 58.00₺ 57.00₺	420.00₺ 1,220.00₺ 1,740.00₺ 10,260.00₺	0,5 - 1 kg (50 kg çimento için)	Çimento esaslı sıva ve döşeme şaplarının su geçirimsizliğini ve işlenebilirliğini artırarak uygulama kolaylığı sağlayan harç ve şap katkısıdır.	C
	40306 40320 40330 40380	AQUALATEX® Şu Geçirimsiz ve Yapıştırıcı Özellikli Harç ve Şap Katkısı	6 kg 20 kg 30 kg 180 kg	200.00₺ 190.00₺ 185.00₺ 182.00₺	1,200.00₺ 3,800.00₺ 5,550.00₺ 32,760.00₺	Harç suyuna gerektiği oranda katılır.	Çimento esaslı harçların aderansını ve su geçirimsizliğini artıran, çok amaçlı, yapıştırıcı özelliği olan sıvı sentetik kauçuk emülsiyonudur.	B1
	40530 40580	ANTIFREEZE 100 Donmaya Karşı Direnç Kazandıran Beton ve Harç Katkısı	30 kg 180 kg	54.50₺ 52.50₺	1,635.00₺ 9,450.00₺	1 - 5 kg (100 kg çimento için)	Don riskinin fazla olduğu havalarda betonun prizini hızlandıran, donmaya karşı direnç kazandıran , klor içermeyen, polinaftalin sülfonat ve nitrat tuzu esaslı, akışkanlaştırıcı beton ve harç katkı malzemesidir.	B1

7. KALIP AYIRICILAR ve KÜR MALZEMELERİ

7.1 Kalıp Ayırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (lt)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	56130 56180	POLYFORM 100 Ahşap Kalıp Ayırıcı	30 lt 210 lt	90.00₺ 89.00₺	2,700.00₺ 18,690.00₺	1 lt üründen 19 m² - 58 m² kalıp yüzeyinde kullanılır.	Kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, özel emülgatör karışımı içeren, yüksek nitelikli ve kullanıma hazır bir ahşap kalıp ayırıcıdır.	G
	56230 56280	POLYFORM 300 Genel Amaçlı Plywood, Ahşap Kalıp Ayırıcı	30 lt 210 lt	117.00₺ 116.50₺	3,510.00₺ 24,465.00₺	1 lt üründen 19 m² - 56 m² kalıp yüzeyinde kullanılır.	Kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, özel emülgatör karışımı içeren, kimyasal emülsiyon bazlı, genel kullanım amaçlı, yüksek nitelikli ve kullanıma hazır bir kalıp ayırıcıdır.	G
	56330 56380	POLYFORM K Konsantre Kalıp Ayırıcı	30 lt 210 lt	380.00₺ 379.00₺	11,400.00₺ 79,590.00₺	1 lt üründen 17 m² - 52 m² kalıp yüzeyinde kullanılır. Seyreltilerek kullanılır.	Kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, özel emülgatör karışımı içeren, yüksek nitelikli, konsantre bir kalıp ayırıcıdır.	G
	56430 56480	POLYFORM STEEL Çelik, Tünel Kalıp Ayırıcı	30 lt 210 lt	210.00₺ 209.00₺	6,300.00₺ 43,890.00₺	1 lt üründen 17 m² - 43 m² kalıp yüzeyinde kullanılır.	Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek kalıbın betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, buhar kürene dayanıklı, yüksek nitelikli ve kullanıma hazır kalıp ayırıcıdır. Geniş yüzeyli beton kalıplarda etkin sonuç alınması amacı ile geliştirilmiştir.	G

7.2 Kür Malzemeleri

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	53230 53280	KÜRFIX® 200 Akrilik Esaslı, Su Bazlı Kür Malzemesi	30 kg 180 kg	75.00₺ 74.00₺	2,250.00₺ 13,320.00₺	200 - 300 g/m²	Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz renkli, betonda hızlı su kaybını önleyen, su bazlı sıvı kür malzemesidir .	C
	53315 53330 53380	KÜRFIX® 300 Solvent Esaslı Kür Malzemesi	15 kg 30 kg 180 kg	7.80\$ 7.75\$ 7.65\$	117.00\$ 232.50\$ 1,377.00\$	150 - 180 g/m²	Hidrokarbon reçine esaslı, şeffaf amber - sarı renkli, betonda hızlı su kaybını önleyen, solvent bazlı sıvı kür malzemesidir . Oluşturduğu film tabakası ile taze betonun bünyesindeki suyun buharlaşmasını engelleyerek yüzeydeki rötne çatlaklarını azaltır.	S



8. ÇİMENTO ESASLI SIVALAR ve ÖRGÜ HARÇLARI

8.1 Astarlar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	31112.60	BETOPRİMER® Brüt Beton Sıva Astarı	12 kg	86.00₺	1,032.00₺	150 - 250 g/m²	Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için çimento veya alçı esaslı sıvaların uygulanmasından önce yüzeyin aderansını ve çalışma süresini artıran kuartz taneli sıva astardır .	C
	31512.43 31515.43	PRIMEX® Brüt Beton ve Alçı Sıva Astarı	12 kg 15 kg	67.00₺ 66.00₺	804.00₺ 990.00₺	150 - 250 g/m²	Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için çimento veya alçı esaslı sıvaların uygulanmasından önce yüzeyin aderansını ve çalışma süresini artıran kuartz taneli ekonomik sıva astardır .	C

8.2 Çimento Esaslı Sıvalar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	73035.01	PERFİX® Perliti İzolasyon Sıvası Beyaz	35 kg	11.00₺	385.00₺	13 kg/m² (1 cm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, perlit katkılı , özel tane boyutlarında dolgu ve performansını artırıcı kimyasallarla hazırlanan, ısı ve ses yalıtım özelliği artırılmış bir izolasyon sıvasıdır.	A2
	73140	FIXA® Kaba Sıva (El Sıvası) Gri	40 kg	8.25₺	330.00₺	14 - 16 kg/m² (1 cm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, el ile uygulanabilen hazır kaba sıvadır.	A1
	73140.01	FIXA® Kaba Sıva (El Sıvası) Beyaz	40 kg	9.70₺	388.00₺	14 - 16 kg/m² (1 cm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, el ile uygulanabilen hazır kaba sıvadır.	A2
	73540	FIXA® Kaba Sıva (Makine Sıvası) Gri	40 kg	8.35₺	334.00₺	13 - 15 kg/m² (1 cm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, makine veya el ile uygulanabilen hazır kaba sıvadır.	A1
	73540.01	FIXA® Kaba Sıva (Makine Sıvası) Beyaz	40 kg	9.75₺	390.00₺	13 - 15 kg/m² (1 cm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, makine veya el ile uygulanabilen hazır kaba sıvadır.	A2
	73240	FIXA® İnce Sıva Gri	40 kg	8.55₺	342.00₺	1,4 - 1,7 kg/m² (1 mm kalınlık için)	Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, makine veya el ile uygulanabilen hazır ince sıvadır.	A1
	73240.0	FIXA® İnce Sıva Beyaz	40 kg	10.50₺	420.00₺	1,4 - 1,7 kg/m² (1 mm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, makine veya el ile uygulanabilen hazır ince sıvadır.	A2
	73320.01	FIXA® Saten Sıva Beyaz	20 kg	17.50₺	350.00₺	1 kg/m² (1 mm kalınlık için)	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, yüzey hatalarını tamamen gideren ve yüzeyi boyaya hazır hale getiren macun kıvamında son kat ince saten sıvadır.	A2

8.3 Çimento Esaslı Örgü Harçları

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	10825.43 10825.95	FIXA® Mahya Kiremidi Yapıştırma Harcı	25 kg 25 kg	12.85₺ 17.10₺	321.25₺ 427.50₺	600 g / 1 ad. mahya	Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, çatı mahya kiremitlerinin montajında kullanılan, yüksek performans ve stabilizeye sahip bir yapıştırma harcıdır.	B1
	10925	FIXA® Gazbeton Örgü Tutkalı	25 kg	10.00₺	250.00₺	Kullanıma bağlı	Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, yüksek performanslı gazbeton örgü tutkalıdır.	A1
	11425	FIXA® Bims-Tuğla Örgü Harcı	25 kg	7.20₺	180.00₺	Kullanıma bağlı	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek yapışma özelliğine sahip bims ve tuğla örgü tutkalıdır.	A1

9. SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

9.1 Çimento Esaslı Yapıştırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	10225	FIXA® Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1TE	25 kg	12.10₺	302.50₺	3,5 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip ekstra özellikte bir toz harçtır.	A1
	10225.01	FIXA® Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1TE	25 kg	16.00₺	400.00₺	3,5 - 4 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip ekstra özellikte bir toz harçtır.	A2
	10325	FIXA® FLEXUP Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1TE	25 kg	12.95₺	323.75₺	3 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performanslı, granit ve seramik gibi çeşitli kaplama malzemelerini yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, çok uzun çalışma süresine sahip bir toz harçtır.	A1
	10325.01	FIXA® FLEXUP Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1TE	25 kg	18.50₺	462.50₺	3 - 4 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performanslı, granit ve seramik gibi çeşitli kaplama malzemelerini yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, çok uzun çalışma süresine sahip bir toz harçtır.	A2
	10125	FIXA® Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1T	25 kg	10.60₺	265.00₺	3,5 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış bir toz harçtır.	A1
	10125.01	FIXA® Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1T	25 kg	13.85₺	346.25₺	3,5 - 4 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış bir toz harçtır.	A2
	PR.10125	PROX® 910 Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1T	25 kg	9.95₺	248.75₺	3,5 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan bir toz harçtır.	A1
	PR.10125.01	PROX® 911 Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1T	25 kg	13.60₺	340.00₺	3,5 - 4 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan bir toz harçtır.	A1
	11825	FIXA® Hızlı Sertleşen Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1FT	25 kg	21.40₺	535.00₺	4 - 6 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, hızlı sertleşen , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış (C1FT) toz yapıştırma harcıdır.	B1
	11825.01	FIXA® Hızlı Sertleşen Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1FT	25 kg	27.30₺	682.50₺	4 - 6 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, hızlı sertleşen , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış (C1FT) toz yapıştırma harcıdır.	B2
	10425	FIXA® Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2T	25 kg	15.00₺	375.00₺	4 - 6 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	10425.01	FIXA® Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2T	25 kg	18.35₺	458.75₺	4 - 6 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış bir toz yapıştırma harcıdır.	B2
	10525	FIXA® FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2TE	25 kg	16.00₺	400.00₺	4 - 6 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, çok esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.	B1

9. SERAMİK YAPIŞTIRICILARI (Devam)
9.1 Çimento Esaslı Yapıştırıcılar (Devam)

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	10525.01	FIXA® FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2TE	25 kg	19.65₺	491.25₺	4 - 6 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, çok esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.	B2
	PR.10525	PROX® 950 FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2TE	25 kg	14.50₺	367.50₺	4 - 6 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.	B2
	PR.10525.01	PROX® 951 FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2TE	25 kg	18.10₺	452.50₺	4 - 6 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.	B2
	10625	HIGHFLEX® Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2TES1	25 kg	22.20₺	555.00₺	4 - 6 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, S1 sınıfı çok esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	10625.01	HIGHFLEX® Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2TES1	25 kg	26.75₺	668.75₺	4 - 6 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, S1 sınıfı çok esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.	B2
	11325	HIGHFLEX® PRO Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2TES2	25 kg	31.55₺	788.75₺	4 - 6 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, S2 sınıfı çok esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli , üstün nitelikli bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	11325.01	HIGHFLEX® PRO Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2TES2	25 kg	34.50₺	862.50₺	4 - 6 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, S2 sınıfı çok esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süreli , üstün nitelikli bir toz yapıştırma harcıdır.	B2
	11225	HIGHFLEX® FLUID Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2ES1	25 kg	32.10₺	802.50₺	2 - 4 kg/m ² (Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına göre değişir.)	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, S1 sınıfı çok esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, akışkan kıvamı ile uygulama kolaylığı sunan ve uzun çalışma süreli bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	10525 + 10606	FIXA® FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Çift Bileşenli) C2TES1	31 kg (25 kg + 6 kg) Set 25 kg A Bileş. 16.00₺ 6 kg B Bileş. 235.00₺	58.387₺ set fiyatı 1,810.00₺	1,810.00₺	5,5 - 6,5 kg/m ²	A bileşeni çimento esaslı, polimer katkılı toz bir harç, B bileşeni ise çok esnek polimer emülsiyonundan oluşan çift bileşenli, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip , çok güçlü ve esnek bir yapıştırıcıdır.	B1
	10725	FIXA® Hızlı Sertleşen Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2FT	25 kg	24.60₺	615.00₺	4 - 6 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, hızlı sertleşen , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış (C2FT) bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	10725.01	FIXA® Hızlı Sertleşen Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2FT	25 kg	28.50₺	712.50₺	4 - 6 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, hızlı sertleşen , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış (C2FT) bir toz yapıştırma harcıdır.	B2
	11125	FIXA® Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı C2TES1	25 kg	21.15₺	528.75₺	3,5 - 4 kg/m ²	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, S1 sınıfı, çok esnek , yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip bir toz yapıştırma harcıdır.	B1
	11125.01	FIXA® Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2TES1	25 kg	26.25₺	656.25₺	3,5 - 4 kg/m ²	Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, S1 sınıfı, çok esnek , yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip bir toz yapıştırma harcıdır.	B2
	11025	FIXA® Doğaltaş ve Kaplama Tuğla Yapıştırma Harcı	25 kg	15.00₺	375.00₺	Uygulama yüzeyine göre değişir.	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, esnek , yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış bir toz kalin yatak yapıştırma harcıdır.	B1

9.2 Akrilik Esaslı Yapıştırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	12005 12015	AKRİLİK® 200 Pasta Tipi Kullanıma Hazır Seramik Yapıştırıcısı D2TE	5 kg 15 kg	88.00₺ 69.00₺	440.00₺ 1,035.00₺	1,7 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, kullanıma hazır, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip pasta tipi seramik yapıştırıcısıdır.	C

9. SERAMİK YAPIŞTIRICILARI (Devam)

9.3 Epoksi Esaslı Yapıştırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	13005	REPOX® 100 Epoksi Esaslı Mermer ve Granit Yapıştırıcısı R2TE	5,40 kg (A+B) Set	7.50₺	40.50₺	1,7 kg/m ² (1 mm kalınlık için)	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, yüksek yapışma mukavemetine sahip, kimyasallara ve bakterilere dayanıklı, kolay uygulanan, su ile temizlenebilen, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip hazır epoksi yapıştırma harcıdır.	E

9.4 Astarlar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	31301 31305	ADHERA® Yapıştırıcılar için Bağlayıcı Astar	1 kg 5 kg	118.00₺ 105.00₺	118.00₺ 525.00₺	300 - 500 g/m ²	Akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli, dik, camı yüzeyler veya seramik üzerine seramik kaplanmadan önce aderans artırmak ve yüzeyin emiciliğini dengelemek için uygulanan yüksek yapışma gücüne sahip kıvamlı bir astardır.	C

10. SERAMİK DERZ DOLGULARI

10.1 Çimento Esaslı Derz Dolgular

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	20120	FIXA® Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm) Beyaz CG1	20 kg	23.90₺	478.00₺	Bkz. Syf. 20 Derz Dolgu Tüketim Tablosu	Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, 1 - 6 mm'lik derzlerde kullanılan derz dolgusudur.	A2
	PR.20120	PROX® 1010 Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm) Beyaz CG1	20 kg	21.80₺	436.00₺	Bkz. Syf. 20 Derz Dolgu Tüketim Tablosu	Çimento esaslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, 1 - 6 mm'lik derzlerde kullanılan derz dolgusudur.	A2
	20220 20210 20205 20201	FIXA® FLEX Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm) Beyaz CG2WA	20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	25.75₺ 28.10₺ 42.25₺ 53.55₺	515.00₺ 281.00₺ 211.25₺ 53.55₺	Bkz. Syf. 20 Derz Dolgu Tüketim Tablosu	Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, 1 - 6 mm'lik derzlerde kullanılan, su emmesi azaltılmış, aşınmaya karşı dayanıklı esnek derz dolgusudur.	B2
	20320 20310 20305 20301	FIXA® FLEX Derz Dolgu Malzemesi (6 - 20 mm) Beyaz CG2WA	20 kg 10 kg 5 kg 1 kg	25.75₺ 28.10₺ 42.25₺ 53.55₺	515.00₺ 281.00₺ 211.25₺ 53.55₺	Bkz. Syf. 20 Derz Dolgu Tüketim Tablosu	Çimento esaslı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, 6 - 20 mm'lik derzlerde kullanılan esnek ve çatlama direnci yüksek , su emmesi azaltılmış, aşınmaya karşı dayanıklı derz dolgusudur.	B2

Derz Dolgu Tüketim Tablosu												
Derz Genişliği (mm)	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Derz Derinliği (mm)	6	6	8	9	9	9	6	6	8	9	9	9
Karo Ebatları (cm)	5x5	10x10	20x20	20x25	33x33	40x40	20x20	20x25	33x33	40x40	33x60	60x60
Tüketim Çimento Esaslı (gr)	454	238	173	178	130	130	260	238	230	260	227	195
Tüketim Epoksi Esaslı (gr)	428	224	163	168	122	122	245	224	218	245	214	184
Derz Genişliği (mm)	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Derz Derinliği (mm)	6	6	8	9	9	9	6	6	8	9	9	9
Karo Ebatları (cm)	5x5	10x10	20x20	20x25	33x33	40x40	20x20	20x25	33x33	40x40	33x60	60x60
Tüketim Çimento Esaslı (gr)	1361	713	518	535	389	389	518	475	461	518	454	389
Tüketim Epoksi Esaslı (gr)	1285	673	490	505	367	367	489	449	435	490	428	367
Derz Genişliği (mm)	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	10
Derz Derinliği (mm)	8	9	9	9	12	8	9	12	12	9	12	12
Karo Ebatları (cm)	20x20	33x33	40x40	33x60	60x60	40x40	33x60	60x60	60x120	40x40	60x60	60x120
Tüketim Çimento Esaslı (gr)	864	648	648	567	648	691	680	778	648	907	907	1080
Tüketim Epoksi Esaslı (gr)	816	612	612	536	612	653	643	734	612	857	857	1020

10. SERAMİK DERZ DOLGULARI (Devam)

10.2 Çimento Esaslı Renkli Derz Dolgular

Grup Kodu	Renk	Ürün Kodu	Ürün Adı
1		10	Açık Gri
		40	Bahama Bej
		70	Fildişi

2		11	Gri
		41	Sütlü Kahve

3		12	Koyu Gri
		42	Kakao Kahve
		45	Truva Bej
		46	Selçuk Bej
		47	Osmanlı Bej
		48	Kumsal Bej

4		44	Koyu Kahve
		74	Gürgen Kahve
		75	Kızıl Kahve
		99	Siyah

		95	Antrasit
--	--	----	----------

FLEX Derz Dolgu (1 - 6 mm)		
Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)
20 kg	33.05₺	661.00₺
10 kg	35.95₺	359.50₺
5 kg	44.00₺	220.00₺
1 kg	55.55₺	55.55₺

20 kg	37.60₺	752.00₺
10 kg	40.00₺	400.00₺
5 kg	46.00₺	230.00₺
1 kg	61.00₺	61.00₺

20 kg	42.75₺	855.00₺
10 kg	44.15₺	441.50₺
5 kg	54.40₺	272.00₺
1 kg	67.70₺	67.70₺

20 kg	53.80₺	1,076.00₺
10 kg	67.20₺	672.00₺
5 kg	83.90₺	419.50₺
1 kg	100.00₺	100.00₺

20 kg	74.80₺	1,496.00₺
10 kg	79.30₺	793.00₺
5 kg	85.25₺	426.25₺
1 kg	114.50₺	114.50₺

FLEX Derz Dolgu (6 - 20 mm)		
Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)
20 kg	33.05₺	661.00₺
10 kg	35.95₺	359.50₺
5 kg	44.00₺	220.00₺
1 kg	55.55₺	55.55₺

20 kg	37.60₺	752.00₺
10 kg	40.00₺	400.00₺
5 kg	46.00₺	230.00₺
1 kg	61.00₺	61.00₺

20 kg	42.75₺	855.00₺
10 kg	44.15₺	441.50₺
5 kg	54.40₺	272.00₺
1 kg	67.70₺	67.70₺

20 kg	53.80₺	1,076.00₺
10 kg	67.20₺	672.00₺
5 kg	83.90₺	419.50₺
1 kg	100.00₺	100.00₺

20 kg	74.80₺	1,496.00₺
10 kg	79.30₺	793.00₺
5 kg	85.25₺	426.25₺
1 kg	114.50₺	114.50₺

Ürün Grubu
D
D
D
D
D

10.3 Epoksi Esaslı Derz Dolgular

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Fiyat (kg)	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	22005	REPOX® 200 Epoksi Esaslı Derz Dolgusu	5,40 kg (A+B) Set	7.50€	40.50€	Bkz. Syf. 20 Derz Dolgu Tüketim Tablosu	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen , yüksek yapışma mukavemetine sahip, kimyasallara ve bakterilere dayanıklı , kolay uygulanan, su ile temizlenebilen , 2 - 10 mm'lik derzler için tasarlanmış hazır epoksi derz dolgusudur .	E



11. TEKNİK YAPIŞTIRICILAR

11.1 MS Polimer Esaslı Yapıştırıcılar

	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	80950	POLYMER® MS 950 MS Polimer Esaslı Çok Amaçlı Elastik Yapıştırıcı	290 ml	Standart Renkler: <i>Siyah, Gri, Kirli Beyaz</i>	4.70€	Uygulama alanına ve taşıyacağı yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid, yapı derz dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır. Kartuş ambalajlıdır.	MS
	81950	POLYMER® MS 950 MS Polimer Esaslı Çok Amaçlı Elastik Yapıştırıcı	600 ml	Standart Renkler: <i>Siyah, Gri, Kirli Beyaz</i>	7.40€	Uygulama alanına ve taşıyacağı yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid, yapı derz dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır. Sosis tipi ambalajlıdır.	MS
	81982	POLYMER® MS 960 MS Polimer Esaslı Oto Cam (Windshield) Yapıştırıcısı	600 ml	Standart Renkler: <i>Siyah</i>	9.00€	Uygulama alanına ve taşıyacağı yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hibrid, oto cam yapıştırıcısıdır. Sosis tipi ambalajlıdır.	MS
	80995	POLYMER® MS 965 MS Polimer Esaslı Endüstriyel Yapıştırıcı	290 ml	Standart Renkler: <i>Siyah, Beyaz</i>	7.00€	Uygulama alanına ve taşıyacağı yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hibrid, endüstriyel yapıştırıcısıdır. Kartuş ambalajlıdır.	MS
	81995	POLYMER® MS 965 MS Polimer Esaslı Endüstriyel Yapıştırıcı	600 ml	Standart Renkler: <i>Siyah, Beyaz</i>	10.65€	Uygulama alanına ve taşıyacağı yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hibrid, endüstriyel yapıştırıcısıdır. Sosis tipi ambalajlıdır.	MS
	80983	POLYMER® MS 953 MS Polimer Esaslı Şeffaf Çok Amaçlı Elastik Yapıştırıcı	290 ml	Standart Renkler: <i>Şeffaf</i>	7.20€	Uygulama alanına ve taşıyacağı yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, şeffaf, dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır. Kartuş ambalajlıdır.	MS
	81983	POLYMER® MS 953 MS Polimer Esaslı Şeffaf Çok Amaçlı Elastik Yapıştırıcı	600 ml	Standart Renkler: <i>Şeffaf</i>	10.85€	Uygulama alanına ve taşıyacağı yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, şeffaf, dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır. Sosis tipi ambalajlıdır.	MS
	80951	RAPIDO® HIGH TACK MS Polimer Esaslı Hızlı Yapıştırıcı	290 ml	Standart Renkler: <i>Siyah, Beyaz, Gri</i>	6.25€	Uygulama alanına ve taşıyacağı yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, sert-elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hızlı kürlen, ilk yapışma kuvveti yüksek, güçlü yapıştırıcısıdır. Kartuş ambalajlıdır.	MS
	81951	RAPIDO® HIGH TACK MS Polimer Esaslı Hızlı Yapıştırıcı	600 ml	Standart Renkler: <i>Siyah, Beyaz, Gri</i>	10.70€	Uygulama alanına ve taşıyacağı yüke göre değişir.	MS Polimer esaslı, tek bileşenli, sert-elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hızlı kürlen, ilk yapışma kuvveti yüksek, güçlü yapıştırıcısıdır. Sosis tipi ambalajlıdır.	MS

11.2 Silikon Esaslı Yapıştırıcılar

Ürün	Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Fiyat (Ürün)	Tüketim Miktarı	Tanımı	Ürün Grubu
	81952	EPDM BOND Nötral Silikon Esaslı EPDM Yapıştırıcısı	600 ml	<i>Siyah</i>	5.70€	Uygulama alanına göre değişir.	EPDM membran ve örtülerin yapıştırılmasında kullanılan, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, nötral silikon esaslı hibrid yapıştırıcısıdır. Sosis tipi ambalajlıdır.	K

Ürün Renkleri	MS Polimer Su Yalıtım Ürünleri		Hibrid Polimer Su Yalıtım Ürünleri		MS Polimer Mastikler		Poliüretan Mastikler		Akrilik Mastikler	Silikon Mastikler														MS Polimer Yapıştırıcılar					Silikon Yapıştırıcılar
	POLYMER MS	POLYMER MS FLUID	AQUAMER HB	AQUAMER HB INVISIBLE	POLYMER MS 925	POLYMER MS 940	PU 970	PU 971	AS 910	SS 930E	SS 930	SS 930X	SS 931	SS 932	SS 932X	SS 933 RTV	SS 934 CONSTRUCTION (Mat)	SS 934 CONSTRUCTION (Parlak)	SS 994 FACADE	SS 935	SS 936	SS 937	SS 939	POLYMER MS 950	POLYMER MS 960	POLYMER MS 965	POLYMER MS 953	RAPIDO HIGH TACK	EPDM BOND
 Şeffaf				✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓				✓		
 Beyaz					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓			✓		✓	
 Kirli Beyaz																								✓					
 Gri	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓					✓			✓	✓			✓		✓		✓	
 Gümüş Gri											✓	✓						✓											
 RAL 7046																	✓												
 Antrasit						✓					✓	✓					✓							✓					
 Siyah					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
 Krem											✓	✓					✓												
 Bej											✓	✓					✓												
 Bronz											✓	✓						✓											
 Simli Bakır																		✓						✓					
 Altınmeşe									✓		✓	✓					✓												
 Koyu Kahve					✓	✓			✓		✓	✓					✓			✓	✓			✓					
 Kırmızı																✓													

Tüm renkler baskı tekniğine göre orijinallerine en yakın şekilde hazırlanmıştır. Orijinal renklerle ton farklılıkları gösterebilir. Yukarıdaki tablo FİXA Fiyat Listesi'ndeki standart ve özel renkler içindir. Diğer RAL renkleri de isteğe bağlı üretilmektedir.

- Not:**
- 1- Fiyatlara KDV dahil değildir.
 - 2- Tahta paletler fiyatlara dahil değildir, ayrıca fatura edilir. Sağlam olarak iade edilen paletler fatura edilen fiyattan iade alınır.
 - 3- Liste fiyatı döviz cinsinden belirtilen ürünler, fatura tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınarak TL cinsinden fatura edilir.
 - 4- Fiyatlarımız, tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır.
 - 5- Fiyat listesindeki matbu hatalardan firmamız sorumlu değildir.
 - 6- Yeni fiyat listesi geçerli olduğu tarihten itibaren, eski fiyat listesini hükümsüz kılar.
 - 7- Firmamızın önceden haber vermeksizin fiyat listesinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sızdırmazlık Ürünleri ve Teknik Yapıştırıcıların Kullanım Alanları



Derz Dolgu Renk Kartelası

Renkler	Çimento Esaslı	Epoksi Esaslı	Renkler	Çimento Esaslı	Epoksi Esaslı
01 Beyaz	✓	✓	46 Selçuk Bej	✓	
10 Açık Gri	✓		47 Osmanlı Bej	✓	
11 Gri	✓	✓	48 Kumsal Bej	✓	
12 Koyu Gri	✓		70 Fildişi	✓	
40 Bahama Bej	✓	✓	74 Gürgen Kahve	✓	
41 Sütlü Kahve	✓		75 Kızıl Kahve	✓	
42 Kakao Kahve	✓		95 Antrasit	✓	
44 Koyu Kahve	✓		99 Siyah	✓	✓
45 Truva Bej	✓				

Tüm renkler baskı tekniğine göre orijinaline en yakın şekilde hazırlanmıştır. Orijinal renkler ile ton farklılıkları gösterebilir.

GÜÇLÜ ve GÜVENİLİR YAPILAR İÇİN **CARBOFIX®** YAPISAL GÜÇLENDİRME SİSTEMLERİ

CARBOFIX® Grid

Karbon Elyaf Tekstil Donatı

CARBOFIX® Tex

Karbon Elyaf Kumaş

CARBOFIX® Ankraj Elemanları

Püskül Ankraj

CARBOFIX® Plate

Karbon Elyaf Güçlendirme Plakası

CARBOFIX® Epoksi

Güçlendirme, Yapıştırma ve Tamir Ürünleri



Çelikten
5 kat daha
hafif



Çelikten
3 kat daha
dayanıklı



Kolonlarda
maksimum
esneklik



YAPI KİMYASALLARI



Yetkili Bayi

FIXA YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Müdürlük

Beylikdüzü OSB,
Bakır ve Pirinç San. Sit.
Mustafa Kurdoğlu Cad. No:14
Beylikdüzü - İstanbul
T: 0 212 690 92 92 (pbx)
F: 0 212 428 62 85

İstanbul Fabrika

Firüzköy Mahallesi,
Aziz Cad. No:16
Avcılar - İstanbul
T: 0 212 428 62 83 (pbx)
F: 0 212 428 62 86

Adana Fabrika

Hacı Sabancı OSB,
Süleyman Demirel Bulvarı No:30
Sarıçam - Adana
T: 0 322 394 42 42 (pbx)
F: 0 322 394 42 65

Ankara Fabrika

Başkent OSB,
19. Cadde No:74 Malıköy
Temelli - Ankara
T: 0 312 640 16 61 (pbx)
F: 0 312 640 16 76

İngiltere Ofis

17 Green Lanes, Londra,
İngiltere, N16 9BS
T: +44 (0) 2081760680

www.fixaco.uk
info@fixaco.uk
©fixaconstructionchemicals

